

AGHI VIBRANTI PNEUMATICI - PNEUMATIC VIBRATING POKERS
AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES - VIBRADORES NEUMATICOS DE VARILLA



* Per la vibrazione puntuale del calcestruzzo, nei manufatti più complessi, quando la vibrazione a cassero non è possibile, la soluzione è il nostro vibratore ad ago pneumatico.

Affidabile, senza manutenzione.

Vi proponiamo aghi vibranti pneumatici ad alta frequenza, senza cuscinetti, senza lubrificazione, sostituiti da un corpo vibrante in acciaio antiusura, tubo di manovra in gomma antiabrasione ed antiolio, rubinetto a manopola silenziato con filtro aria, attacco a rete 3/4" GAS.

E' prevista l'alimentazione con aria compressa a 6 Bar.

* For concrete accurate vibration in the most complicated items, whenever no vibration inside the form is practical, the solution is our sturdy pneumatic poker-type vibrator.

Reliable, maintenance-free, totally safe.

We propose our high-frequency, pneumatic vibrating pokers: they are bearing-free and lubrication-free and consist of a wear-proof steel vibrating assembly, abrasion- and oil-proof rubber hose, silenced cock with air filter, 3/4" GAS connection.

6 Bar compressed air required.

* Pour la vibration ponctuelle du béton dans le produits les plus compliqués, lorsque la vibration dans le coffrage n'est pas possible, notre aiguille vibrante pneumatique robuste, fiable, sûr, sans entretien, est la solution.

Nous vous proposons nos aiguilles vibrantes pneumatiques à haute fréquence sans roulements, sans lubrification, comportant un corps vibrant en acier antiusure, un tuyau de manoeuvre en caoutchouc antiabrasion et antihuilie, robinet à poignée silencieux avec filtre à air et connexion à réseau 3/4" GAS.

Alimentation par air comprimé à 6 Bar

* Para una exacta vibración del hormigón en las piezas más complejas, de resultar imposible la vibración del molde, he aquí la solución en nuestro robustísimo vibrador neumático de varilla.
Fiable, no precisa manutención, es conforme la normas para prevención de accidentes.

* Les proponemos nuestras varillas neumáticas de alta frecuencia, sin cojinetes, sin lubricado, constituidos por un cuerpo vibrador en acero anti-desgaste, tubo de maniobra en goma a prueba de abrasión y de aceite, grifo de manecilla silenciado con filtro de aire, conexión a la red 3/4" GAS.

Se prevee alimentación por aire comprimido de 6 Bar.

BIANCHI CASSEFORME SRL

MACCHINE, IMPIANTI

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA – DONNEES TECHNIQUES – DATOS TECNICOS

TIPO / TYPE / CLASSE	DIAMETRO NOMINALE (mm) POKER RATED DIA. (mm) DIAM. NOM. (mm) DIAM. MON. (mm)	FORZA CENTRIFUGA (daN) CENTR. FORCE (daN) FORCE CENTRIFUGE (daN) FUERZA CENTRIF. (daN)	LUNGHEZZA CORPO (mm) BODY LENGTH (mm) LONGUER CORPS (mm) LONG. CUERPO (mm)	CONSUMO DI ARIA 6 Bar (l/min) AIR CONS. 6 Bar (l/min) CONSOMM. AIR 6 Bar (l/min) CONSUMO AIRE 6 Bar (l/min)	GIRI/MIN. A VUOTO INDLING RPM TOURS/1' A VIDE REV/1' VACIO	PESO (kg) WEIGHT (kg) POIDS (kg) PESO (kg)	MATERIEL VIBRATO (m ³ /h) VIBRATED MATERIAL (m ³ /h) MATERIEL VIBRE (m ³ /h) MATERIAL VIBRADO (m ³ /h)
Vibratori modello: VBD							
VBD 28	30	90	180	400	35.000	2,5	13
VBD 35	40	145	230	500	25.000	4,0	18
VBD 45	50	500	250	700	20.000	5,5	35
VBD 55	60	600	280	900	17.000	7,5	40
VBD 75	80	1.000	330	1.300	13.000	13,5	50

COMPONENTI – COMPONENTS – COMPOSANTS – COMPONENTES

